

Scanner Sans-Fil Avancé **BI-500**



POINTS FORTS



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
DIMENSIONS (L x H x E)	50 x 99 x 34 mm
POIDS	Batterie incluse: 100g
ÉCRAN	0.96" OLED, résolution 128 x 64 pixels
VOYANTS	Voyant LED 3 couleurs (bleu, rouge & vert)
ALERTES	Vibreur, Bips sonores
CLAVIER	Boutons Scan, Haut & Bas, Reset
BATTERIE	Rechargeable, 3.7V, 1130mAh, Li-ion
GPS (optionnel)	Antenne GPS intégrée
PERFORMANCES MATÉRIELLES	
CPU	S3C2440A40, 400 MHz
OS	Windows CE Core
MÉMOIRE	32MB RAM / 32MB ROM
INTERFACE	USB 1.1 Client
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION	
TEMP. UTILISATION	de -10°C à 40°C
TEMP. STOCKAGE	de -20°C à 60°C
HUMIDITÉ	90% sans condensation
RÉSISTANCE / CHUTES	1,5m sur une surface en acier, 3 chocs par face
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IP54
CARACTÉRISTIQUES RADIO	
WPAN	Bluetooth V2.0 Classe II + EDR
CAPTURE DE DONNÉES	
LECTEUR CODES BARRES	1D&PDF417 Laser Classe II / Imager CMOS 1D/2D
LECTEUR RFID	Antenne RFID intégrée, ISO 14443 A/B, ISO 15693

ACCESOIRS



Chargeur
Secteur

Câble USB

Tour de Cou



à partir de 325 €



BR-BI-500-FR-DEC10-V2 - Copyright © 2010 Bluebird Soft Inc. Tous droits réservés.
Bluebird et PIDION sont des marques déposées de Bluebird Soft Inc. Les spécifications et informations présentées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.